

## PRODUKTDATABLAD SIG 1820

Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway | 12V højtrykslyskilder, dobbeltspole, jernbane



---

### Anvendelsesområder

- Signalsystemer i togtrafik

---

### Produktfordele

- Sekundær filament tager over, hvis hovedfilamentet rammes af fejl
- Diverse effekter, der matcher de specifikke behov, som kendetegner de pågældende optiske systemer

---

### Produktegenskaber

- Tospoledede lyskilder giver signaleringssystemet højere driftssikkerhed

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nominel wattforbrug | 20/20 W |
| Wattforbrug         | 20.00 W |
| Nominel spænding    | 12 V    |

Fotometriske data

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lumen                  | 350 lm  |
| Belysningseffektivitet | 17 lm/W |

Lystekniske data

|            |     |
|------------|-----|
| Opstarttid | 0 s |
|------------|-----|

DIMENSIONER & VÆGT

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Total længde          | 67.00 mm              |
| Lyspunkt center (LCL) | 29,6 mm <sup>1)</sup> |
| Diameter              | 36,0 mm               |
| Produktvægt           | 18,79 g               |

1) Afstand fra spolen til bunden af soklen

Levetid

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 600 h |
|-------------------------|-------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | BA20d  |
| Kviksølvindhold              | 0.0 mg |
| Kviksølvfri                  | Ja     |
| Design/version               | Kolbe  |

EVNER

|                |      |
|----------------|------|
| Brændestilling | hs30 |
|----------------|------|

Landspecifikke katagoriseringer

|              |      |
|--------------|------|
| Ordreference | 1820 |
|--------------|------|

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | BA20d    |
| Længde                                                  | 67,00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 36,0 mm  |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 36,0 mm  |

Sikkerhedsanvisninger

- Brug kun udstyr og armaturer, som er specielt designet til formålet. Beskyt lyskilderne mod fugt under drift og installation.

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4050300832234 | Unpacked<br>1                   |                                       | 18.79 g    |                       |
| 4050300221007 | Folding box<br>10               | 193 mm x 78 mm x 76 mm                | 219.88 g   | 1.14 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854217616 | Shipping box<br>200             | 410 mm x 400 mm x 179 mm              | 4757.60 g  | 29.36 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og uncladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.