

PRODUKTDATENBLATT

Linear LED Magnet 2 Spot Sensor 7W DIM

LINEAR LED MAGNET | Flache Unterbauleuchte, Magnetschiene für flexible Spotmontage



Anwendungsgebiete

- Regalunterbauleuchtung
- Nur für Innenraumbeleuchtung
- Regal- und Unterbauleuchtung
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Regale

Produktvorteile

- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem
- Klares modernes Design

Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 4.000 K



TECHNISCHE DATEN**Elektrische Daten**

| | |
|---|--------------|
| Nennleistung | 7,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 300,000 mA |
| Einschaltstrom | 18 A |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 190 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 120 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 190 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Lichtstrom | 400 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 500 lm |
| Lichtausbeute | 60 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabweichs | < 6 sdc _m |
| Lichtstärke | 140 cd |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 445,00 mm |
| Breite | 71,00 mm |
| Höhe | 59,00 mm |
| Produktgewicht | 270,00 g |

LINEARLED MAGNET 2SPOT 400
SEN 840

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminum Plastic |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | PIR STEP |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Schrankunterseiten |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

| | |
|--|----------|
| Art des Sensors | Bewegung |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit | 1 s |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors | 5 cm |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|--------------------|
| Normen | CE |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|


TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbelichtung im Haushalt.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|----------------------------------|
|  Konformitätserklärung | EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075575653 | Faltschachtel 1 | 59 mm x 71 mm x 445 mm | 385.00 g | 1.86 dm ³ |
| 4058075575660 | Versandschachtel 8 | 438 mm x 252 mm x 165 mm | 3542.00 g | 18.21 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.