

PRODUKTDATENBLATT

DR DS-P -150/220-240/925 L NSV OEM

LED DRIVER DIP-SWITCH LINEAR | Linearer Konstantstrom LED-Treiber mit Dip-Schalter-Stromeinstellung



Anwendungsgebiete

- Geeignet für LED-Leuchten und LED-Module
- Anwendbar für Leuchten der Schutzklasse I
- Geeignet für Non-SELV-Installationen im Innenbereich
- Geeignet für Notstrominstallation
- Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Industriegebäude, Lagerbereiche und Retail

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter (16 Ströme)
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Individuelle Stromeinstellung am Gerät mit Dip-Schaltern in 25mA Schritten
- Geometrie gemäß Zhaga-Spezifikation
- Hohe Effizienz
- Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Verfügbar in 40 W, 60 W, 90 W und 150 W
- Sehr lange Lebensdauer: bis zu 100.000 h
- Schutzart: IP20
- Niedriger Ripplestrom < 5%
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Betriebsfrequenz: 0/50/60 Hz
- ENEC geprüfte Sicherheit
- Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennausgangsleistung	150 W
Nennausgangsspannung	40...220 V
Eingangsspannung AC	198...264 V ¹⁾
Eingangsspannung DC	180...270 V ¹⁾
Nennstrom	0,64 A
Nennausgangsstrom	550-925 mA ²⁾
Einschaltstrom	50 A ³⁾
Ausgangsstromtoleranz	±2.5 %
Ausgangs-Rippelstrom (100 Hz)	5 %
Ausgangs-Rippelstrom (120 Hz)	5 %
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt	10 % ⁴⁾
Netzleistungsfaktor λ	> 0,99 ⁴⁾
EVG-Effizienz	94 % ⁴⁾
Geräteverlustleistung	9 W
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B)	6
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 13 A (B)	7
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B)	8
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (C)	8
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 13 A (C)	10
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (C)	12
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV


1) Zulässiger Spannungsbereich

2) Werkseinstellung 550mA

3) Bei 230 V AC, T_a = 25 °C

4) Bei Vollast, 220...240 V, 50 Hz

Maße & Gewicht



Länge	281,00 mm
Lochmaßabstand Länge	270.00 mm
Breite	31.00 mm
Höhe	22.00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0.5...1.5 mm ²
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0.5...1.5 mm ²
Vorverdrahtet	Nein
Abisolierlänge eingangsseitig	8.00 mm
Abisolierlänge ausgangsseitig	8.00 mm
Produktgewicht	228,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäuse	Metall / CGCC
Gehäusematerial	Metall

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-25...+50 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt t _c	80 °C
Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	< 110 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 %

Lebensdauer

EVG Lebensdauer	100000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ Bei maximum T_c - 10°C

Zusätzliche Produktdaten

Gekapselt	Ja
-----------	----

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Übertemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Maximale Leitungslänge EVG/Lampe REM	2,0 m
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse	I
Geeignet für Notlicht	Ja

Anschlussart ausgangsseitig	Federkraftklemme
-----------------------------	------------------

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / ENEC / UKCA / EAC / EL
Normen	Gemäß EN 61347-1 / Gemäß ENEC 61347-2-13 / Gemäß EN 62384 / Gemäß EN 55015 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 61547
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DR DS-P-40-150/220-240 L NSV
	Rechtliche Hinweise	DR DS-SENS- SF FL
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	DR DS-P
	Konformitätserklärung UKCA	DR-V driver
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	CAD STEP dreidimensional	DR DS P 150W
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LED DRIVER DIP SWITCH LINEAR 150 220 240 925 L NSV OEM-de
	Ausschreibungstexte	LED DRIVER DIP SWITCH LINEAR 150 220 240 925 L NSV OEM-de

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854265006	Unverpackt 1	281 mm x 31 mm x 22 mm	228.00 g	0.19 dm³
4099854265013	Versandschachtel 20	433 mm x 332 mm x 80 mm	5093.00 g	11.50 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.