

PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTIUSE

FLASHLIGHT HEADLAMP RECHARGE MULTI-USE | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



Anwendungsgebiete

Multifunctional

Produktvorteile

- 4 operating modes: 1 press: bright light 80 lm, 2nd press: soft light 40 lm, 3rd press: red light is turn on, 4th press: red light flashing
- 2 hours of running at full brightness
- 4 hours to fully charge from empty-to-full
- Battery capacity: 250 mA
- Type of protection: IP22

Produkteigenschaften

- Hinge to adjust light direction
- Can be attached to helmet, cap etc.
- Adjustable head strap included.
- Durable and high-quality materials
- Convenient button for switching modes
- Charging port

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,30 W
Einschaltstrom	350 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	80 lm
Lichtausbeute	62 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

Maße & Gewicht

Länge	75,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	29,00 mm
Produktgewicht	45,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange	
Gehäusefarbe	Orange	
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)	
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg	

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Anschlussart	USB Typ-C
Schutzart	IP22
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batteriegröße	Others
Batterieladedauer	2 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Rechtliche Hinweise	FLASHL

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175701	Blase 1	150 mm x 110 mm x 30 mm	54.00 g	0.50 dm ³
4099854175718	Versandschachtel 60	325 mm x 265 mm x 370 mm	3819.00 g	31.87 dm ³
4099854583933	Versandschachtel 6	220 mm x 160 mm x 120 mm	514.00 g	4.22 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.