

PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



Anwendungsgebiete

- Multifunctional

Produktvorteile

- Dimmable: max 400 lm
- 2 hours of running at full brightness
- 24 LEDs
- Strong magnets on the back: easy to install under the hood of the car; hanging in a closet or camping tent
- Powered by 3 AAA batteries (not included)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,20 W
Einschaltstrom	260 mA
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	120 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

Maße & Gewicht

Durchmesser	120,00 mm
Höhe	20,00 mm
Produktgewicht	67,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards




Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
-----------------------------------	--------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	FLASHL
	Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175664	Faltschachtel 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm³
4099854583919	Versandschachtel 8	290 mm x 190 mm x 175 mm	1056.00 g	9.64 dm³
4099854175671	Versandschachtel 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.