

PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT CAMP CEILING COMPACT

FLASHLIGHT CAMP CEILING COB | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



Anwendungsgebiete

- Multifunctional

Produktvorteile

- 3 operating modes: 1 press: bright light 180 lm, 2nd press: soft light 90 lm, 3rd press: dim light 60 lm
- 2 hours of running at full brightness
- Strong magnets on the back: easy to install under the hood of the car; hanging in a closet or camping tent
- Powered by 3 AAA batteries (not included)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Nennleistung | 2,20 W |
| Einschaltstrom | 490 mA |
| Einschaltstromdauer T _{h50} | 0,5 s |
| Betriebsart | Batterie |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|-----------|
| Lichtstrom | 180 lm |
| Lichtausbeute | 82 lm/W |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Durchmesser | 120,00 mm |
| Höhe | 20,00 mm |
| Produktgewicht | 82,00 g |

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Schutzart | IPX0 |
| Dimmbar | Nein |
| Justierbar | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|-------------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards




| | |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
|-----------------------------------|--------------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|---|-----------------------|------------------------------------|
|  | Rechtliche Hinweise | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Rechtliche Hinweise | FLASHL |
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration Flashlight |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854175688 | Faltschachtel 1 | 129 mm x 29 mm x 131 mm | 108.00 g | 0.49 dm³ |
| 4099854175695 | Versandschachtel 48 | 406 mm x 246 mm x 293 mm | 5694.00 g | 29.26 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.