

# PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT COB HEAD LIGHT

COB HEAD LIGHT | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



## Anwendungsgebiete

Multifunctional

#### Produktvorteile

- 5 operating modes: 1 press: bright light 300 lm, 2nd press: soft light 100 lm, 3rd press: flashing mode, 4th press: red light is turn on, 5th press: red light flashing
- 3 hours of running at full brightness
- 4 hours to fully charge from empty-to-full
- Battery capacity: 1000 mA

# Produkteigenschaften

- Can be attached to helmet, cap etc.
- Durable and high-quality materials
- Convenient button for switching modes
- Schutzart: IP20

#### **TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten

Nennleistung	3,00 W
Einschaltstrom	900 mA
Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>	0,5 s
Betriebsart	Batterie

## Photometrische Daten

Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80

## Maße & Gewicht

Länge	190,00 mm
Breite	160,00 mm
Höhe	36,00 mm
Produktgewicht	100,00 g

## Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
Gehäusefarbe	Orange
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastischer Gummi)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Anschlussart	USB Typ-C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

## Lebensdauer

_		
	Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **BATTERIE**

Batteriegröße	Others
Batterieladedauer	4 h

#### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

## Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig Nein	
----------------------	--

#### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB C Kabel

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
POF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
POF	Rechtliche Hinweise	FLASHL
POF	Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight

# **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175886	Faltschachtel 1	95 mm x 85 mm x 65 mm	119.00 g	0.52 dm <sup>3</sup>
4099854175893	Versandschachtel 100	357 mm x 340 mm x 500 mm	12766.00 g	60.69 dm <sup>3</sup>
4099854583896	Versandschachtel 10	290 mm x 190 mm x 175 mm	2056.00 g	9.64 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.