

# PRODUKTDATENBLATT FLASHLIGHT TACTICAL IP65

FLASHLIGHT TACTICAL IP65 | Mobile Leuchten für den Aussenbereich



#### Anwendungsgebiete

- Multifunctional

# Produktvorteile

- 4 operating modes: 1 press: bright light 1400 lm, 2nd press: soft light 450 lm, 3rd press: SOS mode, 4th press: flashing mode
- The angle of the light beam is adjusted by turning the lens
- 4 hours of running at full brightness
- Powered by 6 AAA batteries (not included)
- Type of protection: IP65 (with closed rotary lens adjustment mechanism)

# Produkteigenschaften

- Sturdy aluminum housing
- Convenient button for switching modes

# **TECHNISCHE DATEN**

#### Elektrische Daten

Nennleistung	15,00 W
Einschaltstrom	1.8 A
Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>	0,5 s
Betriebsart	Batterie

# Photometrische Daten

Lichtstrom	1400 lm
Lichtausbeute	93 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

# Maße & Gewicht

Durchmesser	50,00 mm	
Höhe	197,00 mm	
Produktgewicht	510,00 g	

# Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Schutzart	IP65/IP20
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

# Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Zusätzliche Produktdaten	
BEG förderfähig	Nein

#### **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Rechtliche Hinweise	FLASHL	
PDF	Konformitätserklärung	CE Declaration Flashlight	

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175848	Faltschachtel 1	59 mm x 59 mm x 206 mm	536.00 g	0.72 dm <sup>3</sup>
4099854175855	Versandschachtel 24	367 mm x 253 mm x 235 mm	13513.00 g	21.82 dm <sup>3</sup>
4099854584008	Versandschachtel 6	290 mm x 190 mm x 175 mm	3528.00 g	9.64 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.