

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Plaster Routes Wall 250 1XE27 White

Decor Plaster | Dekorative Gips-Leuchten mit austauschbarem Leuchtmittel



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Echtholz zu finden in einzelnen Varianten

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Gips
- Textilkabel




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 250,00 mm |
| Breite         | 110,00 mm |
| Höhe           | 150,00 mm |
| Produktgewicht | 1150,00 g |



DECOR PLASTER ROUTES WALL  
250 1XE27

### Materialien & Farben

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Produktfarbe                         | Weiß   |
| Gehäusefarbe                         | Weiß   |
| Gehäusematerial                      | Gips   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

### Anwendung & Installation

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                             | IP20                            |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                            |
| Dimmbar                               | Nein                            |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Montageart          | Anbau            |
| Anwendungsumgebung  | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | E27              |

### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |




### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 6 W LED |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                |
| BEG förderfähig       | Nein                             |

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

### DOWNLOADS

|  | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments     |
|--|---|------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR PLASTER WALL E27 |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR PLASTER LUM      |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR PLASTER LUM      |

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075841222 | Faltschachtel<br>1                     | 232 mm x 382 mm x 243 mm            | 1500.00 g     | 21.54 dm <sup>3</sup> |
| 4058075841239 | Versandschachtel<br>4                  | 478 mm x 396 mm x 511 mm            | 7243.00 g     | 96.73 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.