

# PRODUKTDATENBLATT

## Highbay Blade E27 60W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Highbay Blade Lampen mit E27 Sockel



### Anwendungsgebiete

- Renovierung
- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

### Produktvorteile

- E27 Deckenlampe mit verstellbaren Licht-flügeln
- Einfache Installation in E27 Lampenfassungen
- Ideal für Renovierungsarbeiten

### Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	60 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	271 mA
Netzleistungsfaktor $\lambda$	0,98
Oberschwingungsgehalt	6.7 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	6500 lm
Lichtausbeute	108 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	13
Standardabweichung des Farbabweichs	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	$\leq 1$
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	$\leq 0.4$
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	100 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	337,50 mm
Länge	337,50 mm
Breite	337,50 mm
Höhe	109 mm
Produktgewicht	503,00 g



HIGHBAY BLADE 40W/60W 840  
E27 BK

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	HIGHBAY BLADE
	Rechtliche Hinweise	HIGHBAY BLADE
	Konformitätserklärung	HIGHBAY BLADE

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung UKCA	HIGHBAY BLADE

---

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	Spektrale Leistungsverteilung	Spectral power distribution

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075843387	Faltschachtel 1	197 mm x 197 mm x 148 mm	664.00 g	5.74 dm <sup>3</sup>
4058075843394	Versandschachtel 6	609 mm x 412 mm x 173 mm	4739.00 g	43.41 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.