

PRODUKTDATENBLATT

Decor Spot Firefly 1X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Deckenanbau-Leuchten aus goldenem Wabengitter und rauchigem Glas mit E14 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Passt perfekt zum Industrial Style
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	2,80 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	13,000 mA
Einschaltstrom	0.013 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	190 μ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	318
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	269
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	430
Netzleistungsfaktor λ	> 0,4
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	250 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	250 lm
Lichtausbeute	89 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabweichs	< 6 sdcms
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤ 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤ 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

Maße & Gewicht

Länge	105,00 mm
Breite	145,00 mm
Höhe	152,00 mm
Produktgewicht	380,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 1X2.8W
827 E14BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl Glas
Material Abdeckung	Glas
Material der lichtemittierenden Fläche	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassungsbezeichnung	E14

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein




Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 10 W LED
Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DECOR SPOT FIREFLY E14 BK
	Konformitätserklärung	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Konformitätserklärung UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075838017	Faltschachtel 1	142 mm x 177 mm x 228 mm	521.00 g	5.73 dm ³
4058075838024	Versandschachtel 4	375 mm x 305 mm x 245 mm	2660.00 g	28.02 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.