




# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Felt Cylinder Pendant 28W 830 Dark Gray

Decor Felt | Dekorative Leuchte aus Filz



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Auffällige Leuchte aus Filz
- Design erfreut das Zuhause mit einer warmen Atmosphäre
- Leuchtenschirm aus recyceltem Material
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Filz
- Textilkabel



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	28,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	117,000 mA
Einschaltstrom	0.117 A
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	109
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaute. C10 A	68
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	109
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	65 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1000 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	2400 lm
Lichtausbeute	35 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 5 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	0.36
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0.2
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	100 °

### Maße & Gewicht

Durchmesser	500,00 mm
Höhe	1500,00 mm
Produktgewicht	1650,00 g



## DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Filz Stahl
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 <a href="#">Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise</a>	DECOR FELT CYLINDER PEND 28W 830 DG
 <a href="#">Konformitätserklärung</a>	DECOR LUM
 <a href="#">Konformitätserklärung UKCA</a>	DECOR LUM

## VERPACKUNGSDATEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075841567	Faltschachtel 1	152 mm x 522 mm x 523 mm	2159.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>
4058075841574	Versandschachtel 2	538 mm x 320 mm x 550 mm	5503.00 g	94.69 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.