

PRODUKTDATENBLATT

LISOEV 300R 15W 830 840 BLKH

BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES | Erweiterungs- oder Austauschlichtquelle



Anwendungsgebiete

- Geeignet für BULKHEAD ROUND

Produktvorteile

- 3000 K und 4000 K LEDs integriert
- Diffusor mit Lichtquelle in einem Paket
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Steckverbindern
- Sehr homogenes Licht mit leichtem Hintergrundbeleuchtungs-Effekt

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor




Elektrische Daten


Nennleistung	15 W
Nennspannung	37...44 V
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten


Lichtstrom	2270 lm
Lichtausbeute	151 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	5 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °




LISOEV 300R 15W 830 BLKH
LEDV



LISOEV 300R 15W 840 BLKH
LEDV



LISOEV 300R 15W 830 BLKH
LEDV



LISOEV 300R 15W 840 BLKH
LEDV

Maße & Gewicht

Durchmesser	300,00 mm
Höhe	38,00 mm
Produktgewicht	397,00 g



SF BULKHEAD G2 Light source

Materialien & Farben

Produktfarbe	Transparent
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	55000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C	55000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	35000 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
--------	----------------------------------

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Durch den Endkunden
-----------------------------------	---------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
Zusatzfunktion	EVERLOOP / MULTI SELECT
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Dichtung
- Verbindungskabel für eine direkte Installation integriert

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LISOEV
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	LISOEV 830 840 BLKH
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11201956
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218810
	Rechtliche Hinweise	Light Source Insert G11202326
	Konformitätserklärung	BLKH RD/LISOEV
	Konformitätserklärung UKCA	BLKH RD/LISOEV

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	LISOEV 300R 15W 830 BLKH LEDV
	IES-Datei (IES)	LISOEV 300R 15W 840 BLKH LEDV
	LDT-Datei (Eulumdat)	LISOEV 300R 15W 830 BLKH LEDV

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	LDT-Datei (Eulumdat)	LISOEV 300R 15W 840 BLKH LEDV
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	LISOEV 300R 15W 830 BLKH LEDV
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	LISOEV 300R 15W 840 BLKH LEDV
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	LISOEV 300R 15W 830 BLKH LEDV
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	LISOEV 300R 15W 840 BLKH LEDV
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	LISOEV 300R 15W 830 BLKH LEDV
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	LISOEV 300R 15W 840 BLKH LEDV
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	BULKHEAD ROUND LIGHT SOURCES 300R 15W 830 840 BLKH-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854311970	Faltschachtel 1	52 mm x 308 mm x 308 mm	475.00 g	4.93 dm³
4099854311987	Versandschachtel 8	630 mm x 320 mm x 235 mm	4400.00 g	47.38 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.