



PRODUKTDATENBLATT

Office Line Desk Cylinder Clip 4.8W TW

Dimmable White

Office Line Desk Cylinder Clip | USB-Schreibtischleuchte mit 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion und Cliphalterung



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor an der Cliphalterung
- Kann um 170° gebogen und geklappt werden für maximale Flexibilität
- Klemmmechanismus, um die Leuchte einfach an verschiedenen Möbelstücken zu befestigen
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle

Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in attraktivem Design und mit flexiblem Leuchtenarm
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,8 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	1000 mA
Einschaltstrom	3.0 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	100 µs
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Schutzklasse	III
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	328 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	400 lm
Lichtausbeute	68 lm/W
Farbtemperatur	3000...6500 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	109 °

Maße & Gewicht

Länge	57,0 mm
Breite	253,00 mm
Höhe	305,00 mm
Produktgewicht	243,00 g
Kabellänge	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL CL 4.8W
CCT USB D

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Universeller Serieller Bus (USB)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Clip
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2025
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel (Kabellänge: 1,0 m) enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINE DESK CYL D BK_TW
 Rechtliche Hinweise	Legal insert residential luminaire
 Konformitätserklärung	CE Declaration Desk Cylinder

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854388552	Faltschachtel 1	92 mm x 162 mm x 183 mm	309.00 g	2.73 dm ³
4099854388569	Versandschachtel 8	664 mm x 200 mm x 210 mm	3012.00 g	27.89 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.