

# PRODUKTDATENBLATT

## Outdoor Flex 10M RGB IP65 Remote Control

Outdoor Flex Strips IP65 RGB | Robuste und erweiterbare LED Streifen, RGB



### Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

### Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

### Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- RGB-Farbsteuerung

## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

Nennleistung	70,00 W
Nennspannung	220...240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,90


## Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm

## Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

## Maße &amp; Gewicht



Länge	10000,00 mm
Breite	16.00 mm
Höhe	8.00 mm
Produktgewicht	2780,00 g

## Farben &amp; Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
-------------------------	-------

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Kleinster Biegeradius	70,0 mm
Selbstklebend	Nein

## Zertifikate &amp; Standards

Normen	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65

## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Montagezubehör enthalten

## Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Licherkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichleiste nicht öffnen.

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Outdoor Flex UI/SI
 Konformitätserklärung	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075848788	Faltschachtel 1	182 mm x 202 mm x 302 mm	2991.00 g	11.10 dm <sup>3</sup>
4058075848795	Versandschachtel 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	12894.00 g	55.34 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.