

## PRODUKTDATENBLATT

# Submarine Integrated Slim Value 0.6M 10W 4000K

Submarine Integrated Slim Value | Flache und schlanke Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Modul

---

### Anwendungsgebiete

- Keller, Garagen, Lagerhallen



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Besticht durch das flache Design

---

### Produkteigenschaften

- Feuchtraumleuchten
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Extrem dünn
- Nicht dimmbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Nennleistung                                        | 10,00 W     |
| Nennspannung                                        | 220...240 V |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                                           | 100,000 mA  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 85          |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 85          |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,5       |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 20 %      |
| Schutzklasse                                        | II          |

Photometrische Daten

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Lichtstrom                                    | 900 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1200 lm   |
| Lichtausbeute                                 | 90 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$ |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 5 sdcm  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 120 °     |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 715,00 mm |
| Breite         | 53,00 mm  |
| Höhe           | 35,00 mm  |
| Produktgewicht | 194,00 g  |



SUBMARINE I SLIM VALUE 0.6M  
840

## Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Weiß              |
| Gehäusefarbe                | Weiß              |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+35 °C                    |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                             | IP65                            |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06                            |
| Dimmbar                               | Nein                            |
| Montageart                            | Anbau                           |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen                |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                              |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit     | Nein                            |

## Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Normen                                                   | CE / UKCA / EAC    |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anzahl Leuchtmittel | empty |
| BEG förderfähig     | Nein  |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SUBMARINE I SLIM VALUE                  |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219279                 |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration SubMARINE LED Slim Value |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | Fixed LUM                               |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854428975 | Faltschachtel<br>1                     | 42 mm x 58 mm x 702 mm              | 274.00 g      | 1.71 dm³  |
| 4099854428982 | Versandschachtel<br>20                 | 750 mm x 249 mm x 225 mm            | 5480.00 g     | 42.02 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.