

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA® Style USB Magnet CCT DIM IP44

Dark Grey

ENDURA® Style USB Magnet | Akkuleuchte mit USB-C-Ladung, integriertem Akku sowie einstellbarer Lichttemperatur und Dimmfunktion



Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Allgemeinbeleuchtung
- Fassaden- und Gebäudebeleuchtung

Produktvorteile

- Akkubetriebene Außenleuchte
- Einfache und schnelle Installation, unabhängig vom Stromanschluss
- Dank magnetischer Montageplatte lässt sich das Gerät einfach von der Wand abnehmen, um es bequem zu laden
- Energieeffizient durch LED-Technik

Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2500 K, 3500 K, 4000 K
- Stufenloses Dimmen über Touch-Steuerung
- Betriebsdauer mit voll geladenem Akku: bis zu 14 Stunden (abhängig von der gewählten Lichthelligkeit und den Bedingungen)
- Akku-Ladezeit von bis zu 7 h
- Schutzart: IP44



- Gehäusematerial: Aluminium

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	3,00 W
Nennspannung	3,7 V
Nennstrom	310 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	210 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	500 lm
Lichtausbeute	70 lm/W
Farbtemperatur	2500 K / 3000 K / 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Strahlendes Weiß / Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

Maße & Gewicht

Durchmesser	180,00 mm
Höhe	64,00 mm
Produktgewicht	410,00 g



ENDURA STY USB MAGNET

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Gehäusematerial	Kunststoff
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+55 °C
Schutzart	IP44/IP44
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	CLICKSWITC
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Batteriegröße	Others
Anzahl enthaltener Batterien	2
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	3600 mAh

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebstests	ohne
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2026
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Montagezubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT
 Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219579
 Konformitätserklärung	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT
 Konformitätserklärung UKCA	ENDURA STYLE USB MAGNET CCT

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854677991	Faltschachtel 1	82 mm x 207 mm x 208 mm	514.00 g	3.53 dm ³
4099854678004	Versandschachtel 4	345 mm x 220 mm x 230 mm	2466.00 g	17.46 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.