

PRODUKTDATENBLATT HALOLINE 500 W 220...240 V R7S

HALOLINE® Standard | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



Anwendungsgebiete

- Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegebeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Befahrene Bereiche
- Geschäfte
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_{a} : 100
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Brennstellung: p15

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	500 W
Bemessungsleistung	500.00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	1,00

Photometrische Daten

Lichtstrom	7700 lm
Lichtausbeute	15 lm/W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0.85
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1029
UV-Schutz	Nein

Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Startzeit	0.0 s

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	119.60 mm
Durchmesser	12,00 mm
Maximaler Durchmesser	12 mm
Produktgewicht	9,5 g

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	1000000
-------------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	R7s
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Stabform
Anmerkung zum Produkt	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357) / Auslaufmodelle: Ausphasung ab 1.9.2009 gemäß EU-Stufenplan

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Brennstellung	Beliebig

Länderspezifische Informationen

ILCOS	HDG-500-230-R7s-114,2
Bestellnummer	64706 500W 220-

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	R7s
Länge	119,60 mm
Höhe	12.00 mm
Breite	12.00 mm

Sicherheitshinweise

- Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
- Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
- Die Lampe darf ausschließlich in einer geschlossenen Leuchte verwendet werden.
- Nicht geeignet zur Raumbelichtung im Haushalt.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300824666	Blase 1	185 mm x 89 mm x 12 mm	14.50 g	0.20 dm ³
4050300824673	Versandschachtel 20	247 mm x 94 mm x 199 mm	388.00 g	4.62 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.