

## PRODUKTDATENBLATT DULUX L 55 W/830 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG



### Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industrie

### Produktvorteile

- Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen

### Produkteigenschaften

- Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11
- Dimmbar (1...100 % mit QUICKTRONIC® QT<sub>i</sub> DALI/DIM)
- Guter Farbwiedergabeindex



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nennleistung       | 55 W    |
| Bemessungsleistung | 55.00 W |
| Nennspannung       | 101 V   |

### Photometrische Daten

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lichtstrom bei 25 °C   | 4800 lm |
| Farbtemperatur         | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80    |
| Lichtfarbe             | 830     |

### Maße & Gewicht



|                |           |
|----------------|-----------|
| Gesamtlänge    | 535.00 mm |
| Durchmesser    | 17,50 mm  |
| Produktgewicht | 130,00 g  |

### Zusätzliche Produktdaten

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung)    | 2G11   |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 3.0 mg |

### Länderspezifische Informationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | DULUX L 55W/830 |
|---------------|-----------------|

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|   |           |
|---|-----------|
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | 2G11      |
| Länge   | 535,00 mm |
| Höhe  | 17.50 mm  |
| Breite  | 17.50 mm  |

### Sicherheitshinweise

– Im Falle eines Lampenbruchs: [www.ledvance.de/lampenbruch](http://www.ledvance.de/lampenbruch)

---

## DOWNLOADS

---

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4052899318489 | Faltschachtel<br>1                     | 46 mm x 26 mm x 562 mm              | 181.00 g      | 0.67 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899318496 | Versandschachtel<br>25                 | 572 mm x 241 mm x 147 mm            | 4841.00 g     | 20.26 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Referenzen / Verweise

– Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter [www.ledvance.de/systemgarantie](http://www.ledvance.de/systemgarantie)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.