

PRODUKTDATENBLATT ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 22,00 W |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 220240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Maße & Gewicht

| Durchmesser | 21,5 mm |
|----------------|---------|
| Produktgewicht | 6,43 g |

Zusätzliche Produktdaten

| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg | |
|-----------------------------|---|--|
| Anmerkung zum Produkt | Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich | |

Einsatzmöglichkeiten

| Dimmbar | Nein |
|---------|------|
| | |

Länderspezifische Informationen

| Bestellnummer | ST 151 LONGLIFE |
|---------------|-----------------|
| | |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| Länge | 40,30 mm |
|--------|----------|
| Höhe | 21,5 mm |
| Breite | 21.50 mm |

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|-----|---------------------------|------------------------|
| POF | Konformitätserklärung | CE Declaration Starter |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300092638 | Blase 2 | 111 mm x 24 mm x 68 mm | 26.10 g | 0.18 dm ³ |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300119595 | Versandschachtel 20 | 165 mm x 154 mm x 133 mm | 308.67 g | 3.38 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.