

PRODUKTDATENBLATT DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung
- Private Wohnbereiche

Produktvorteile

- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe
- Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches

Produkteigenschaften


- Bis zu 4 DALI MCU TW zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Blende und Drehknopf in neutralweiß
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	71,00 mm
Breite	71.00 mm
Höhe	50.00 mm
Produktgewicht	95,00 g

Farben & Materialien

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umaebungstemperaturbereich	-20 ±50 °C
Orngebungsternperaturbereich	-20+50 °C

Zusätzliche Produktdaten

Gruppen	1
Grupperi	
on appoin	

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Montageart	Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / EAC / UKCA
Schutzklasse	П
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	21755912 DALI MCU TW G2
PDF	Konformitätserklärung	DIM MCU DALI MCU TW
PDF	Konformitätserklärung UKCA	DIM MCU DALI MCU TW G2
PDF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172224673	Faltschachtel 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	140.00 g	0.47 dm ³
4062172224680	Versandschachtel 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	7156.00 g	28.15 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.