

PRODUKTDATENBLATT DALI HIGHBAY ADAPTER

DALI HIGHBAY ADAPTER | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Industrie
- Produktionshallen
- Sporthallen
- Logistikzentren
- Bereiche mit hohen Decken
- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- Geeignet für Installationen im Innenbereich
- Fertigungs- und Montagehallen
- Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume
- Korridore
- Lichtbänder in Industriehallen

Produktvorteile

- Sensorintegration in DALI
- Einbindung von HIGH BAY- und VISION-Bewegungssensoren in DALI
- Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains Looping)
- Tageslichtabhängige Regelung mit Abschaltautomatik bei ausreichendem Tageslicht
- DALI-basiertes Lichtmanagementsystem integrierbar in Gebäudemanagementsysteme
- Flexible Adressierung über DALI

Produkteigenschaften

- DALI-Adapter für HIGH BAY- und VISION-Sensor
- Direktanschluss an DALI
- Anschluss über schraublose Steckklemmen
- Arbeitsbereich Lichtsensor: 20...800 lx (gemessen am Sensor)
- Integrierter Lichtsensor
- Geeignet für Durchverdrahtung
- Geeignet zur tageslichtabhängigen Regelung
- Lichtregelung für Installationshöhen von bis zu 13 m


- Stromversorgung für Koppler aus DALI
- Integration in BMS-Systeme

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	20 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Länge	139,00 mm
Breite	118,00 mm
Höhe	37,00 mm
Produktgewicht	74,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Maximale Installationshöhe	13 m
Montageart	Deckenaufbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx ¹⁾

¹⁾ Ungefähr, gemessen am Sensor

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II

Schutzart	IP20
-----------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Blindabdeckung enthalten
- Verwendbar mit dem DALI Professional-Lichtsteuerungssystem

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	344177_Operating and Mounting Instructions_DALI HIGHBAY Adapter
	Konformitätserklärung	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321774132	Faltschachtel 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm ³
4008321774149	Versandschachtel 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.