

PRODUKTDATENBLATT DALI PRO PB Coupler

DALI PRO PB Coupler | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Klassenzimmer
- Besprechungsräume
- Geeignet zur Installation in Unterputzdosen
- Fertigungs- und Montagehallen
- Einzelbüros

Produktvorteile

- Stromversorgung aus DALI
- Handelsübliche Taster/Schalter verwendbar

Produkteigenschaften


- DALI-Tasterkoppler
- 4 potenzialfreie Eingänge

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	1,00 W
Nennspannung	20 V
Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Länge	42,00 mm
Breite	42,00 mm
Höhe	20,00 mm
Produktgewicht	22,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl der Steuerausgänge	1
---------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Verwendbar mit DALI Professional- oder DALIeco-Lichtsteuerungssystem

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Konformitätserklärung	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321496461	Faltschachtel 1	93 mm x 40 mm x 80 mm	43.00 g	0.30 dm ³
4008321543134	Versandschachtel 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	1033.00 g	10.92 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.