

# PRODUKTDATENBLATT

## LS PFM -1000/RGBW/840/5/IP66

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED | Leistungsstarke IP66 geschützte RGBW LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen



### Produktvorteile

- Große Designfreiheit dank langer, flexible RGBW-LED-Lichtbänder
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Einfache Montage durch selbstklebendes Klebeband
- Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör
- Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel
- Gutes weißes Licht dank der zusätzlichen weißen LEDs

### Produkteigenschaften

- Flexibles und teilbares LED-Band mit weißen LEDs und Multichip RGB LEDs
- Kleinste teilbare Einheit: 100 mm
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 40.000 h bei  $T_c \text{ max.} \leq 85^\circ\text{C}$
- Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM)
- Schutzart: IP66
- Hochgradig UV-beständig



– Salznebelbeständig

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nennleistung             | 98,00 W <sup>1)</sup>   |
| Bemessungsleistung       | 98.00 W                 |
| Nennleistung pro Meter   | 20.0 W <sup>2)</sup>    |
| Nennspannung             | 24 V <sup>3)</sup>      |
| Eingangsspannungsbereich | 23...25 V <sup>3)</sup> |
| Stromart                 | DC                      |
| Nennstrom                | 4080 mA                 |

1) 48 W für Weiß, 14,4 W für Rot, 16,1 W für Grün, 16,1 W für Blau

2) 3.3W pro meter für Rot, 3.3W pro meter für Grün, 3.3W pro meter für Blau, 9.6W pro meter für Weiß

3)  $V_{DC}$

### Photometrische Daten

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Lichtausbeute                        | 103 lm/W              |
| Lichtstrom                           | 6035 lm <sup>1)</sup> |
| Lichtstrom pro Meter                 | 1150 lm               |
| Lichtstrom pro Modul-Kette           | 6982 lm               |
| Lichtstrom pro Meter - Rot           | 90 lm/m               |
| Lichtstrom pro Meter - Grün          | 240 lm/m              |
| Lichtstrom pro Meter - Blau          | 60 lm/m               |
| Lichtstrom pro Meter - RGB           | 375 lm/m              |
| Farbtemperatur                       | 4000 K                |
| Farbwiedergabeindex Ra               | > 80                  |
| Lichtfarbe LED                       | RGB, weiß             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | RGBW / Tageslicht     |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | <4 sdcn               |

1) 4380lm für 2700K, 4420lm für 3000K, 4670lm für 4000K, 4710lm für 6500K, 390lm für Rot, 1145lm für Grün, 290lm für Blau


### Lichttechnische Daten

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel       | 120 °    |
| Bemessungshalbwertswinkel | 110.00 ° |

## LED MODULE INFORMATION

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Anzahl LEDs pro Meter          | 120 |
| Anzahl LED je Modul            | 600 |
| Anzahl LED je kleinste Einheit | 12  |

Maße & Gewicht



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Länge                    | 5000,00 mm          |
| Länge - kleinste Einheit | 100 mm              |
| Kabellänge               | 500.000             |
| Breite                   | 14.00 mm            |
| Höhe                     | 5.00 mm             |
| Vorverdrahtet            | Ja                  |
| Leiterquerschnitt        | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| LED-Abstand              | 16,67 mm            |
| Kurze Steigung           | Nein                |
| Produktgewicht           | 501,00 g            |

Farben & Materialien

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Material Abdeckung | Silikon |
|--------------------|---------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich          | -20...+55 °C <sup>1)</sup> |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 85 °C <sup>2)</sup>        |

1) Vorausgesetzt, dass die Temperatur am Tc-Punkt während des Betriebs unter dem Maximalwert liegt  
2) Überschreitung der maximalen spezifizierten Werte kann die zu erwartende Lebensdauer verringern oder kann das LED-Band zerstören

Lebensdauer

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nennlebensdauer | 40000 h |
|-----------------|---------|

Einsatzmöglichkeiten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Dimmbar               | Ja <sup>1)</sup> |
| Kleinster Biegeradius | 30 mm            |
| Selbstklebend         | Ja               |

1) Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim)

### Zertifikate & Standards

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Prüfzeichen - Zulassung                    | TUV / RoHS / CE / REACH |
| Schutzklasse                               | III                     |
| Schutzart                                  | IP66                    |
| Energieklasse der enthaltenen Lichtquelle  | F                       |
| Salznebelbeständigkeit nach IEC 60068-2-52 | Ja                      |
| UV Beständigkeit nach IEC 60068 2 5        | Ja                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Lagertemperaturbereich | -35...+85 °C |
|------------------------|--------------|

### Notwendiges Zubehör

| Produktbild                                                                         | Produktname                  | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|   | DR-PFM -100/220-240/24/P     | 4058075239937 |
|  | DR DIM-PFM -100/220-240/24/P | 4058075240070 |
|  | DR-PFM -250/220-240/24/P     | 4058075240032 |
|  | DR-VAL -150/220-240/24       | 4058075240179 |
|  | DR-PFM -150/220-240/24/P     | 4058075239975 |
|  | DR DIM-PFM -150/220-240/24/P | 4058075240117 |

| Produktbild                                                                       | Produktname                  | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|  | DR DIM-PFM -250/220-240/24/P | 4058075240155 |
|  | DR-VAL -120/220-240/24       | 4058075240131 |

## Optionales Zubehör

| Produktbild                                                                        | Produktname                 | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|    | LS AY -PW03/U/26X26/14/1    | 4058075278165 |
|    | LS AY -PW03/U/26X26/14/2    | 4058075401501 |
|  | LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL | 4058075451261 |
|  | LS AY -PW02/UW/39X26/14/1   | 4058075278134 |
|  | LS AY -PW02/UW/39X26/14/2   | 4058075401471 |
|  | LS AY PFM -13/SMB           | 4058075451292 |
|  | LS AY PFM -CSW/P5/50/P      | 4058075451230 |
|  | LS AY PFM -CSD/P5/P         | 4058075451209 |

| Produktbild                                                                      | Produktname             | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|  | LS AY PFM -CP/P5/500/P  | 4058075451179 |
|  | LS AY -PW01/U/26X8/14/1 | 4058075278103 |
|  | LS AY -PW01/U/26X8/14/2 | 4058075401440 |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | LED STRIP PERFORMANCE RGBW IP66 |
|  | Rechtliche Hinweise                       | LED STRIP RGBW IP66             |
|  | Konformitätserklärung                     | LS SUP TW and LS PFM RGBW       |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075436176 | Faltschachtel<br>1                     | 262 mm x 262 mm x 30 mm             | 741.00 g      | 2.06 dm³  |
| 4058075436183 | Versandschachtel<br>10                 | 300 mm x 280 mm x 285 mm            | 7881.00 g     | 23.94 dm³ |
| 4058075436190 | Versandschachtel<br>20                 | 585 mm x 320 mm x 310 mm            | 14205.00 g    | 58.03 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.