

PRODUKTDATENBLATT PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75 BK

SURFACE MOUNT KIT | Querversteifte Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten



Anwendungsgebiete

- H75 Versionen für alle LEDVANCE Panels verwendbar
- H50 Versionen nur passend für LEDVANCE Biolux Panel und Panel Protect

Produktvorteile

- Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken
- Querversteifung für erweiterte Stabilität
- H50 Version mit geringer Aufbauhöhe passen für Panels mit einer Maximalhöhe von 38 mm (Panel + Treiber)

Produkteigenschaften


- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Aufbaurahmen erhältlich in 75 mm (H75) oder 50 mm (H50) Höhe
- Verfügbar in den Farben Weiss (ähnlich RAL9003) oder Schwarz (ähnlich RAL9005)



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	625 mm
Breite	625 mm
Höhe	76 mm
Produktgewicht	1585,00 g



PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
RAL-Nummer	RAL 9005
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+50 °C
Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zusätzliche Produktdaten

	BEG förderfähig	Nein
,		

DOWNLOADS

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
Ausschreibungstexte	SURFACE MOUNT KIT 625 SURFACE MOUNT KIT H75 BK-DE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834354	Faltschachtel 1	630 mm x 81 mm x 631 mm	2023.00 g	32.20 dm ³
4058075834361	Versandschachtel 4	650 mm x 355 mm x 660 mm	9585.00 g	152.30 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.