

# PRODUKTDATENBLATT DOT-it TOUCH High White

DOT-it Touch | Kompakte Leuchte, dimmbar und aufladbar via USB



## Anwendungsgebiete

- Garderobe
- Kinderschlafzimmer
- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist

## Produktvorteile

- Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht oder Tonwiedergabe benötigt wird
- Bis zu 50 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung

# Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Stufenloses Dimmen über Touch-Steuerung



## **TECHNISCHE DATEN**

## Elektrische Daten


| Nennleistung                              | 0,45 W     |
|---|------------|
| Nennspannung                              | 5 V        |
| Netzfrequenz                              | 0 Hz       |
| Nennstrom                                 | 325,000 mA |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | -          |
| Schutzklasse                              | III        |
| Betriebsart                               | Batterie   |

## Photometrische Daten

| Lichtstrom                                  | 32 lm     |
|---|-----------|
| Lichtausbeute                               | 71 lm/W   |
| Farbtemperatur                              | 4000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kalt weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | ≥80       |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | 6 sdcm    |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1       |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1       |
| Ausstrahlungswinkel                         | 120 °     |

## Maße & Gewicht

| Durchmesser    | 65,00 mm |
|----------------|----------|
| Höhe           | 35,00 mm |
| Produktgewicht | 47,00 g  |



DOT-IT TOUCH HIGH

## Materialien & Farben

| Produktfarbe                | Weiß  |  |
|-----------------------------|---|--|
| Gehäusefarbe                | Weiß  |  |
| Gehäusematerial             | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |  |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                      |  |

## Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich        | -10+35 °C                 |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Lagertemperaturbereich            | -10+50 °C                 |
| Anschlussart                      | USB                       |
| Schutzart                         | IP20                      |
| Dimmbar                           | Ja                        |
| Art der Dimmung                   | Universal                 |
| Montageart                        | Anbau                     |
| Montageort                        | Wand / Schrankunterseiten |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen          |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                        |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein                      |

## Lebensdauer

| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## **BATTERIE**

| Batterieart                  | Lithium-lonen |
|------------------------------|---------------|
| Batteriegröße                | Others        |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1             |
| Nennspannung der Batterie    | 3.7 V         |
| Nominale Batteriekapazität   | 500 mAh       |

## Zertifikate & Standards

| Normen                            | CE / EAC / UKCA    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

## Zusätzliche Produktdaten

| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|
|-----------------|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

#### Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
   Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die
   Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

#### **DOWNLOADS**

|     | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments   |
|-----|---------------------------|----------------------|
| PDF | Konformitätserklärung     | DOT-IT TOUCH HIGH WT |

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075399709 | Blase<br>1                             | 140 mm x 36 mm x 195 mm             | 61.00 g       | 0.98 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075399716 | Versandschachtel<br>6                  | 386 mm x 148 mm x 210 mm            | 852.00 g      | 12.00 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.