

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W 840 DIM

LINEAR LED MAGNET | Luz plana para bajo muebles, carril magnético para montaje en un lugar flexible



Áreas de aplicación

- Iluminación debajo de los armarios
- Solo para uso en interior
- Iluminación bajo armarios y estanterías
- Cocinas y espacios de trabajo
- Estantes

Beneficios del producto

- Conexión en serie sencilla y rápida gracias el sistema plug
- Diseño claro y moderno

Características del producto

- Temperatura del color: 4.000 K

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| Potencia nominal | 9,50 W |
|------------------------|---------------|
| Tensión nominal | 220240 V |
| Frecuencia de red | 5060 Hz |
| Corriente nominal | 300,000 mA |
| Factor de potencia | > 0,5 |
| Clase de protección | II |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

Datos fotométricos

| Flujo luminoso | 600 lm |
|------------------------------------------|---------------|
| Eficacia luminosa | 60 lm/W |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 6 sdcm |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
| Ángulo de radiación | 120° |

DIMENSIONES Y PESO

| Largo | 645,00 mm |
|-------------------|-----------|
| Ancho | 71,00 mm |
| Alto | 59,00 mm |
| Peso del producto | 368,00 g |

LINEARLED MAGNET 3SPOT 600 SEN 840

MATERIAL Y COLORES

| Color del producto | Blanco |
|---------------------|------------------|
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Aluminum Plastic |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| Tipo de conexión Enchufe tip | oo C (UE) |
|------------------------------|-----------|
|------------------------------|-----------|

| Tipo de protección | IP20 |
|----------------------------|----------|
| Regulable | Sí |
| Type of dimming [GMS] | PASO PIR |
| Tipo de montaje | Surface |
| Entorno de aplicación | Indoor |
| Con fuente de luz | Sí |
| Fuente de luz reemplazable | No |

Vida media

| Duración L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|--------------------------|-----------------------|
| | 6666611 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

| | Tipo de sensor | Movimiento |
|--|----------------|------------|
|--|----------------|------------|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| Normas | CE / EAC |
|------------------------------------|-----------------|
| Temperatura de superficie limitada | No |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

DESCARGAS

| | Documentos y certificados | Nombre del documento |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| PDF | Información legal | Safety Insert LUNETTA |
| Declaraciones de conformidad EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF | | EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854462313 | Caja unitaria 1 | 47 mm x 70 mm x 731 mm | 522.00 g | 2.40 dm ³ |
| 4099854462320 | Embalaje de envío 8 | 747 mm x 205 mm x 165 mm | 4775.00 g | 25.27 dm ³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.