

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Estanca para tubos LED T8

### Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Beneficios del producto

- Ya viene conectado para la fácil instalación de lámparas LED tubulares en AC
- Carcasa robusta
- Instalación fácil y rápida
- 5 años de garantía

### Características del producto

- Carcasa de la luminaria disponible para 1 ó 2 lámparas LED T8
- Tipo de protección: IP65
- Adecuado para SubstiTUBE EM/UN y SubstiTUBE Connected



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tensión nominal     | 220...240 V |
| Frecuencia de red   | 50...60 Hz  |
| Clase de protección | I           |

Datos fotométricos

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Intensidad luminosa                     | -     |
| Valor del Flickering Pst LM             | -     |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | -     |
| Ángulo de radiación                     | 105 ° |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Largo             | 1561,00 mm |
| Ancho             | 103,00 mm  |
| Alto              | 75,00 mm   |
| Peso del producto | 1850,00 g  |



MATERIAL Y COLORES

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Color del producto                          | Gris               |
| Color de carcasa                            | Gris               |
| Material del cuerpo                         | Polycarbonate (PC) |
| Material cobertura                          | Polycarbonate (PC) |
| Material de la superficie emisora de luz    | Policarbonato (PC) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Contenido mercurio                          | 0.0 mg             |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+45 °C |
|--------------------------------|--------------|

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de almacenamiento             | -20...80 °C           |
| Tipo de conexión                          | Tornillo del terminal |
| Tipo de protección                        | IP65                  |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM]) | IK08                  |
| Regulable                                 | No                    |
| Tipo de montaje                           | Surface               |
| Ubicación de montaje                      | Techo                 |
| Entorno de aplicación                     | Indoor                |
| Con fuente de luz                         | No                    |
| Fuente de luz reemplazable                | No                    |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Normas                             | CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA |
| Temperatura de superficie limitada | No                                     |
| Seguro contra balonazos            | No                                     |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de puntos de luz | - |
|-------------------------|---|

ACCESORIOS OPCIONALES

| Imagen del producto | Nombre del producto | EAN |
|---------------------|---------------------|-----|
|---------------------|---------------------|-----|

|                                                                                    |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  | DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695139 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|

Equipamiento / Accesorios

- Todos los accesorios necesarios incluidos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                         |                                                   | Nombre del documento                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT              |
|   | Información legal                                 | Legal Insert DP Housing IP65                  |
|   | Información legal                                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG            |
|   | Declaraciones de conformidad                      | DAMP PROOF 1500 2XLAMP HOUSING IP65           |
|   | Declaraciones de conformidad UKCA                 | DAMP PROOF HOUSING IP65                       |
| Archivos CAD/BIM                                                                  |                                                   | Nombre del documento                          |
|   | CAD STEP 3D                                       | DP HOUSING G2 2 1500                          |
| Declaración de conformidad                                                        |                                                   | Nombre del documento                          |
|  | Documentos para oferta                            | DAMP PROOF HOUSING GEN 2 1500 2x Lamp IP65-ES |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075312494      | Caja unitaria<br>1                | 110 mm x 79 mm x 1,565 mm               | 2028.00 g  | 13.60 dm <sup>3</sup> |
| 4058075312500      | Embalaje de envío<br>6            | 1,575 mm x 231 mm x 245 mm              | 13759.00 g | 89.14 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.