

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### LED Star Classic A 45 6.5W 840 12-36V

### Frosted E27

LED STAR CLASSIC A FOR LOW VOLTAGE | Lámparas LED con forma clásica



#### Áreas de aplicación

- Sistema de alimentación por batería sin conexión principal
- Camping, Camper, Casa de jardín
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

#### Beneficios del producto

- Apto para uso fuera de la red
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.

#### Características del producto

- Lámpara LED para sistema de alimentación de bajo voltaje (AC/DC 12 V - 36 V)




INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Potencia nominal                                                 | 6,5 W                                          |
| Potencia del conjunto                                            | 6.50 W                                         |
| Tensión nominal                                                  | 12...36 V                                      |
| Modo de funcionamiento                                           | 12V-36V AC/DC                                  |
| Potencia equivalente lámpara                                     | 45 W                                           |
| Corriente nominal                                                | 800 mA                                         |
| Tipo de corriente                                                | Corriente alterna (AC)/corriente continua (CC) |
| Corriente de encendido IP                                        | 3.44 A                                         |
| Número de lámparas máximas por 10 A (B)                          | 9                                              |
| Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B) | 15                                             |
| Distorsión armónica total                                        | 130 %                                          |
| Factor de potencia                                               | > 0,50                                         |

Datos fotométricos

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                          | 600 lm        |
| Flujo luminoso nominal útil 90°         | 600 lm        |
| Eficacia luminosa                       | 92 lm/W       |
| Factor manten.lumen final vida ú        | 0.96          |
| Tono de luz (denominación)              | Blanco neutro |
| Temperatura de color                    | 4000 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra     | 80            |
| Tono de luz                             | 840           |
| Desviación estándar de ajuste de color  | ≤6 sdc        |
| Factor manten. lumen lámpara 6.000      | 0.80          |
| Valor del Flickering Pst LM             | 1.0           |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | 0.4           |



LED Classic A

Datos técnicos de iluminación

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ángulo de radiación               | 200 °    |
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0.50 s |
| Tiempo de arranque                | < 0.5 s  |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 112.00 mm |
| Diámetro          | 60,00 mm  |
| Diámetro máximo   | 60 mm     |
| Peso del producto | 35,00 g   |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Margen de temperatura ambiente      | -20...40 °C |
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 82.9 °C     |

Vida media

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C         | 25000 h |
| Número de ciclos de encendidos   | 100000  |
| Mante. de lúm. al final de la vi | 0.96    |
| Factor supervivencia 6.000 h     | 0.90    |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casquillo (denominación estándar)       | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contenido mercurio                      | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Libre de mercurio                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Construcción / Modelo                   | Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< |

PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Clase de eficiencia energética           | F 1)           |
| Consumo de energía                       | 7.00 kWh/1000h |
| Tipo de protección                       | IP20           |
| Normas                                   | CE             |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0            |

1) Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

Categorizaciones específicas de país

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | LEDSCLA45 6,5W/ |
|------------------------|-----------------|

DATOS LOGÍSTICOS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -20...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | LED          |
| No direccional o direccional                                        | NDLS         |
| De red o de no red                                                  | NMLS         |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27          |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No           |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No           |
| Recubrimiento                                                       | No           |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No           |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No           |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE |
| Energía de reserva                                                  | 0.00 W       |
| Consumo de enegia en standby (espera) para CLS                      | 0.00 W       |
| Indicación de potencia equivalente                                  | Sí           |
| Largo                                                               | 112,00 mm    |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 60.00 mm     |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 60.00 mm     |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.382        |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.380        |
| R9 Índice de Reproducción Cromática                                 | 1            |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360   |

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Factor de supervivencia                             | 0.90                    |
| Factor de desplazamiento                            | 0.5                     |
| La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente | No                      |
| ID de EPREL                                         | 1162270,1338700         |
| Número de modelo                                    | AC41514,AC45062,AC45062 |

### Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.

### DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                           |                                    | Nombre del documento                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Declaraciones de conformidad       | CLASSIC A NON-DIM LOW E27 20000H FR |
| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                  |                                    | Nombre del documento                |
|  | Distribución de potencia espectral | LED Classic A                       |

### DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen              |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075757608      | Caja unitaria<br>1                | 60 mm x 60 mm x 162 mm                  | 51.00 g    | 0.58 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757615      | Embalaje de envío<br>6            | 208 mm x 135 mm x 137 mm                | 440.00 g   | 3.85 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### Referencias / Enlaces

- Para la conformidad de regulación véase [www.ledvance.es/dim](http://www.ledvance.es/dim)
- Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

