

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SENSOR CEILING 360° 120-277V IP20

SENSORES DE MOVIMIENTO | Versiones para empotrar, sobreponer y de pared



#### Áreas de aplicación

- Edificios públicos
- Comercios, supermercados
- Pasillos
- Escaleras
- Aparcamientos abiertos y pasos subterráneos

#### Beneficios del producto

- Fácil de montar y de utilizar
- 3 años de garantía

#### Características del producto

- Tensión de entrada: 127 V o 220...240 V

# INFORMACIÓN TÉCNICA

#### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	19,40 W
Tensión nominal	110277 V
Corriente nominal	2970 mA
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia	0,198

#### **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	115,00 mm
Ancho	115,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	115.00 mm
Alto	55,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	55.00 mm
Peso del producto	145,6 g

#### **COLORES Y MATERIALES**

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

#### **PRESTACIONES**

Regulable	No
Interfaz DIM	No regulable
Protección contra sobrecalentamiento	No
Protección contra sobrecarga	No
Tipo de conexión, salida lateral	Terminales de conexión

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	П
Tipo de protección	IP20

#### **DESCARGAS**

Documentos y certificados		Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	UI LDVMSINFC360 120 277VIP20WH A ESP19A	

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075247246	Caja unitaria 1	125 mm x 67 mm x 127 mm	187.00 g	1.06 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.