

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ECO FLEX 30W 12V IP20

DRIVER TIRA LED 12 V / DRIVER PARA FITA LED 12V | Para aplicaciones residenciales y comerciales



### Áreas de aplicación

- Adecuado para aplicaciones con tiras de LED

### Beneficios del producto

- 2 años de garantía
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía

### Características del producto

- Tensión de entrada: 127 V o 220...240 V
- Voltage: 12 V
- Tipo de protección: IP20
- Vida útil: hasta 20.000 h

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Potencia nominal   | 30,00 W     |
| Potencia de salida | 30 W        |
| Tensión nominal    | 110...240 V |
| Tensión de salida  | 12 V        |
| Corriente nominal  | 2500 mA     |
| Frecuencia de red  | 50 Hz       |
| Factor de potencia | ≥ 0,5       |
| Eficiencia ECE     | 86 %        |

DIMENSIONES Y PESO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Largo                             | 150,00 mm |
| Ancho                             | 43,00 mm  |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 43.00 mm  |
| Alto                              | 30,00 mm  |
| Altura (luminarias incluidas)     | 30.00 mm  |
| Peso del producto                 | 105,00 g  |

COLORES Y MATERIALES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material del cuerpo    | Plástico |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Temp. máx de la carcasa en caso de fallo | 110 °C |
|------------------------------------------|--------|

PRESTACIONES

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Regulable                            | No                     |
| Interfaz DIM                         | No regulable           |
| Protección contra sobrecalentamiento | No                     |
| Protección contra sobrecarga         | No                     |
| Tipo de conexión, salida lateral     | Terminales de conexión |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                     |      |
|---------------------|------|
| Clase de protección | III  |
| Tipo de protección  | IP20 |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen              |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075129665      | Caja unitaria<br>1                |                                         |            |                      |
| 4058075129672      | Embalaje de envío<br>30           | 350 mm x 175 mm x 100 mm                | 4100.00 g  | 6.13 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.