

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ WiFi Filament Globe 50 Tunable White E27

Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K | Lámparas de filamento SMART+ Classic con tecnología WiFi



### Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Interiores residenciales
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

### Beneficios del producto

- Control inalámbrico a través de la aplicación
- Fácil de montar y de utilizar
- No contiene mercurio
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.

### Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Posibilidad de control a través de Google Assistant y Amazon Alexa
- Protocolo de red: WiFi
- Temperatura de color ajustable a través del blanco dinámico: De un confortable blanco cálido a un blanco frío (2200 K ... 5000 K)
- Regulable
- Vida útil hasta 15.000 h



INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Potencia nominal             | 8 W                      |
| Potencia del conjunto        | 8.00 W                   |
| Tensión nominal              | 220...240 V              |
| Corriente nominal            | 55 mA                    |
| Frecuencia de red            | 50/60 Hz                 |
| Potencia equivalente lámpara | 50 W                     |
| Modo de funcionamiento       | Red de Corriente Alterna |

Datos fotométricos

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Tono de luz (denominación)              | Blanco sintonizable  |
| Factor manten.lumen final vida ú        | 0.93                 |
| Desviación estándar de ajuste de color  | ≤6 sdcm              |
| Flujo luminoso nominal                  | 600 lm               |
| Flujo luminoso                          | 600 lm <sup>1)</sup> |
| Eficacia luminosa                       | 75 lm/W              |
| Gestión del color de la luz             | 2200...5000 K        |
| Temperatura de color                    | 2200...5000 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra     | 80                   |
| Valor del Flickering Pst LM             | <1.0                 |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | <0.4                 |

1) 5000 K: 650 lm, 2200 K: 600 lm



EPREL Data Spectral Diagram LEDr  
AC42295 2200K TW

Datos técnicos de iluminación

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ángulo de radiación | 320 ° |
| Tiempo de arranque  | 0,5 s |

DIMENSIONES Y PESO



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Peso del producto                 | 100,00 g  |
| Diámetro                          | 124,00 mm |
| Diámetro máximo                   | 124 mm    |
| Largo                             | 173,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 124.00 mm |
| Altura (luminarias incluidas)     | 124.00 mm |
| Ampolla exterior [PICOS]          | G125      |

Vida media

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Número de ciclos de encendidos | 100000  |
| Vida media                     | 15000 h |

COLORES Y MATERIALES

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Color del producto | Oro   |
| Color de carcasa   | Claro |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C |
|--------------------------------|--------------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< |
| Casquillo (denominación estándar)       | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

PRESTACIONES

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Regulable                            | Sí <sup>1)</sup>           |
| Compatible con tecnología smart home | Amazon Alexa / Google Home |

1) Via App

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética | G <sup>1)</sup> |
| Consumo de energía             | 8.00 kWh/1000h  |
| Normas                         | CE              |
| Tipo de protección             | IP20            |

1) Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | LED        |
| No direccional o direccional                                        | NDLS       |
| De red o de no red                                                  | MLS        |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27        |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | Sí         |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No         |
| Recubrimiento                                                       | No         |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No         |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No         |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | RANGE      |
| Energía de reserva                                                  | ⌚ 0.5 W    |
| Consumo de enegia en standby (espera) para CLS                      | ⌚ 0.5 W    |
| Indicación de potencia equivalente                                  | Sí         |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.502      |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.415      |
| R9 Índice de Reproducción Cromática                                 | 0.00       |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360 |
| Factor de supervivencia                                             | 0.9        |
| Factor de desplazamiento                                            | 0,5        |
| La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente                 | No         |
| ID de EPREL                                                         | 1254730    |
| Número de modelo                                                    | AC42295    |

Equipamiento / Accesorios

- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                         |                              | Nombre del documento                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Guía de instalación          | SH Insert WIFI StartUpG Lamps RGBTW LDV       |
|  | Declaraciones de conformidad | SMART WIFI A40 / G80 / G95 / G125 / E60 / E50 |
|  | EU Data Act                  | SMART WiFi Lamps and Luminaires               |

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                  |                                    | Nombre del documento                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Distribución de potencia espectral | EPREL Data Spectral Diagram LEDr AC42295 2200K TW |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075777972      | Caja unitaria<br>1                | 143 mm x 140 mm x 195 mm                | 188.00 g   | 3.90 dm³  |
| 4058075777989      | Embalaje de envío<br>4            | 304 mm x 290 mm x 207 mm                | 1018.00 g  | 18.25 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

