

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LDV-EM-12W-CD52

SISTEMAS DE EMERGENCIA / SISTEMAS DE EMERGÊNCIA | Tiras LED, módulos y electrónica



Áreas de aplicación

- Aparcamientos
- Iluminación de emergencia para rutas escape
- Iluminación antipánico
- Talleres, cadenas de montaje
- Garajes
- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos

Beneficios del producto

- Poco consumo de energía
- Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada
- Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido
- Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia nominal | 12,00 W |
| Tensión nominal | 120...277 V |
| Tensión de salida | 15...52 V |
| Corriente de salida | 200...750 mA |
| Frecuencia de red | 50...60 Hz |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Largo | 240,00 mm |
| Ancho | 42,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 42.00 mm |
| Alto | 30,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 30.00 mm |
| Peso del producto | 890,00 g |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|--|------------|
| Margen de temperatura ambiente | 0...+50 °C |
| Temp. máx de la carcasa en caso de fallo | 110 °C |
| Área de temperatura de funcionamiento | 0...+50 °C |

PRESTACIONES

| | |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|---------------------|------|
| Clase de protección | II |
| Tipo de protección | IP20 |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075259072 | Caja unitaria 1 | 300 mm x 100 mm x 40 mm | 935.00 g | 1.20 dm³ |
| 4058075259089 | Embalaje de envío 15 | 337 mm x 327 mm x 235 mm | 14650.00 g | 25.90 dm³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

