

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ Wifi Plafon 32W/RGB + 2700...6500K 2650 Im BIV

DESIGN PLAFON SMART+ WIFI | Luminaria inteligente de superficie



### Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Solo para uso en interior
- Montaje en superficie: pared y techo

# Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Poco consumo de energía
- Fácil de montar y de utilizar
- 3 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

#### Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K
- Control de color RGB
- Regulable
- Tipo de protección: IP20
- Color del cuerpo: blanco y negro
- Vida útil: hasta 30.000 h

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	32,00 W
Tensión nominal	100240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia	> 0,90

#### Datos fotométricos

Flujo luminoso nominal	3200 lm
Flujo luminoso	3200 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2650 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Índice de reproducción cromática Ra	80

# Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

# **DIMENSIONES Y PESO**

Peso del producto	1650,00 g
Diámetro	480,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	480.00 mm
Alto	75,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	75.00 mm

#### Vida media

Vida media	30000 h
vida iriodia	0000011

# **COLORES Y MATERIALES**

Color del producto	Blanco	
Color de carcasa	Blanco	
Material del cuerpo	Aluminio Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)	

# TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margori do temperatara americano	Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
----------------------------------	--------------------------------	-----------

### **PRESTACIONES**

Regulable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

# **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

## Equipamiento / Accesorios

 Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

# **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ES VERSIONLEDVANCE DESIGN PLAFON SMART 1040 08 LECTURA - Copia

# DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075775572	Caja unitaria 1			
4058075775589	Embalaje de envío 4	520 mm x 350 mm x 520 mm	8000.00 g	94.64 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

# DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.