

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ Wifi Ceiling 27W/RGB + 2700...6500K 1850 Im BIV

CEILING DECO SMART+ WIFI | Luminaria inteligente de superficie



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Solo para uso en interior
- Montaje en superficie: pared y techo

Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Poco consumo de energía
- Fácil de montar y de utilizar
- 3 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Controlable con la App LEDVANCE SMART+ WiFi Control Remoto
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- $\,$ Temperatura de color regulable con balance de blancos: 2.700...6.500 K $\,$
- Control de color RGB
- Regulable
- Tipo de protección: IP20
- Color del cuerpo: blanco y negro
- Vida útil: hasta 30.000 h

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	100240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Factor de potencia	> 0,90

Datos fotométricos

Flujo luminoso nominal	2100 lm
Flujo luminoso	2100 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1850 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W
Índice de reproducción cromática Ra	80

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	1980,00 g
Diámetro	450,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	450.00 mm
Alto	90,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	90.00 mm

Vida media

Vida media	50000 h
Vida iliodia	0000011

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

PRESTACIONES

Regulable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

 Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ES VERSIONLEDVANCE CEILING DECO SMART 1036

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075774995	Caja unitaria 1			
4058075775008	Embalaje de envío 2	540 mm x 520 mm x 285 mm	6981.00 g	80.03 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.