

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LED FILAMENTO CLB CL 2,5W/6500K 250lm BIV E14

FILAMENTO CLASSIC B (VELA) | Lámpara LED de filamento con forma de vela, E14 y E27



### Áreas de aplicación

- Todas las habitaciones domésticas, especialmente aquellas en las que las lámparas son visibles
- Solo para uso en interior

### Beneficios del producto

- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años

### Características del producto

- Vida útil hasta 15.000 h
- Iluminación uniforme
- Tipo de protección: IP20
- Casquillo: E27, E14



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Potencia nominal      | 2,5 W                  |
| Potencia del conjunto | 2.50 W                 |
| Tensión nominal       | 100...240 V            |
| Corriente nominal     | 21 mA                  |
| Tipo de corriente     | Corriente alterna (AC) |
| Factor de potencia    | ≥0,7                   |

Datos fotométricos

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Flujo luminoso                         | 250 lm              |
| Eficacia luminosa                      | 100 lm/W            |
| Temperatura de color                   | 6500 K              |
| Índice de reproducción cromática Ra    | ≥80                 |
| Tono de luz                            | 865                 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

Datos técnicos de iluminación

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ángulo de radiación | 320 °   |
| Tiempo de arranque  | < 0.5 s |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longitud total    | 98.00 mm |
| Diámetro          | 35,00 mm |
| Peso del producto | 14,00 g  |

Vida media

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Número de ciclos de encendidos | 20000 |
|--------------------------------|-------|

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Casquillo (denominación estándar) | E14 |
|-----------------------------------|-----|

PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Clase de eficiencia energética | A |
|--------------------------------|---|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Tipo de protección                       | IP20 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0  |

Categorizaciones específicas de país

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | LED CLB CL 2,5W |
|------------------------|-----------------|

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E14          |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE |
| Largo                                                               | 98,00 mm     |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 35.00 mm     |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 35.00 mm     |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| 4058075787841      | Caja unitaria<br>1                | 39 mm x 39 mm x 118 mm                  | 25.00 g    | 0.18 dm³ |
| 4058075787858      | Embalaje de envío<br>12           | 170 mm x 130 mm x 136 mm                | 462.00 g   | 3.01 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.