

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TUBO T5 7,5W/3000K 900lm BIV G5

TUBO LED T5 | Tubo LED T5 para aplicaciones profesionales con acabado en vidrio y película plástica de protección, versiones con sello PROCEL, casquillo G13



### Áreas de aplicación

- Iluminación industrial
- Especialmente adecuado para el sector alimentario.
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles
- Zonas de tráfico y pasillos

### Beneficios del producto

- No se dobla gracias al tubo de cristal
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años

### Características del producto

- Vida útil: hasta 40.000 h
- Iluminación uniforme
- Tipo de protección: IP20
- Reemplazo para lámparas fluorescentes con casquillo G5.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Potencia nominal      | 7,5 W                  |
| Potencia del conjunto | 7.50 W                 |
| Tensión nominal       | BI OLTAGE (100... V    |
| Corriente nominal     | 61 mA                  |
| Tipo de corriente     | Corriente alterna (AC) |

Datos fotométricos

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Flujo luminoso                      | 900 lm   |
| Eficacia luminosa                   | 120 lm/W |
| Temperatura de color                | 3000 K   |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80      |
| Tono de luz                         | 830      |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 562.00 mm |
| Diámetro          | 19,00 mm  |
| Peso del producto | 77,00 g   |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Casquillo (denominación estándar) | G5 |
|-----------------------------------|----|

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Tipo de protección                       | IP20 |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0  |

Categorizaciones específicas de país

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | TUBO LED T5 7,5 |
|------------------------|-----------------|

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | G5        |
| Largo                                                               | 562,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 19.00 mm  |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 19.00 mm  |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075762862      | Funda<br>1                        | 565 mm x 20 mm x 24 mm                  | 90.00 g    | 0.27 dm³  |
| 4058075762879      | Embalaje de envío<br>25           | 618 mm x 153 mm x 155 mm                | 2824.00 g  | 14.66 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase [www.ledvance.es/garantias](http://www.ledvance.es/garantias)

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.