

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TUBO T5 15W/3000K 1850lm BIV G5

TUBO LED T5 | Tubo LED T5 para aplicaciones profesionales con acabado en vidrio y película plástica de protección, versiones con sello PROCEL, casquillo G13



Áreas de aplicación

- Iluminación industrial
- Especialmente adecuado para el sector alimentario.
- Oficinas, centros comerciales, hospitales, restaurantes, hoteles
- Zonas de tráfico y pasillos

Beneficios del producto

- No se dobla gracias al tubo de cristal
- Reemplazo rápido, simple y seguro sin recablear
- Alta intensidad lumínica para tareas de iluminación complejas
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Garantía de tres años

Características del producto

- Vida útil: hasta 40.000 h
- Iluminación uniforme
- Tipo de protección: IP20
- Reemplazo para lámparas fluorescentes con casquillo G5.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	15 W
Potencia del conjunto	15.00 W
Tensión nominal	BI OLTAGE (100... V
Corriente nominal	124 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1850 lm
Eficacia luminosa	123 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz	830

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	1162.00 mm
Diámetro	19,00 mm
Peso del producto	135,00 g

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	G5
-----------------------------------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Tipo de protección	IP20
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	TUBO LED T5 15W
------------------------	-----------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G5
Largo	1162,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	19.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	19.00 mm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075762954	Funda 1	1,165 mm x 20 mm x 20 mm	171.00 g	0.47 dm³
4058075762961	Embalaje de envío 25	1,222 mm x 152 mm x 175 mm	5046.00 g	32.51 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.