

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ENDURA STYLE RING 13W/3000K 480lm

ENDURA STYLE | Luminarias de pared y techo con diseño moderno



Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	13,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	102,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	500 lm
Eficacia luminosa	37 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn
Ángulo de radiación	100 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	202,00 mm
Largo	202,0 mm
Ancho	202,0 mm
Alto	45,00 mm
Peso del producto	760,00 g



PG ENDURA STYLE Ring MiPRC

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK07
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Longitud de montaje	202 mm
Anchura de montaje	202 mm
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
--------------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / REACH / RoHS
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ENDURA® STYLE Ring Square 13W
 Información legal	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Endura Style Ring

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075305533	Caja unitaria 1	65 mm x 237 mm x 228 mm	820.00 g	3.51 dm ³
4058075305540	Embalaje de envío 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	5194.00 g	25.77 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.