

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Panel Clean Room IP65 72 W 4000 K DALI

PANEL CLEAN ROOM | Luminaria cuadrada de empotrar con óptica IndiviLED® 625mm



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| Potencia nominal | 72,00 W |
|---------------------------|------------|
| Tensión nominal | 220240 V |
| Frecuencia de red | 5060 Hz |
| Corriente nominal | 330,000 mA |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Distorsión armónica total | < 20 % |
| Clase de protección | Ш |

Datos fotométricos

| Flujo luminoso | 7200 lm |
|--|---------------|
| Eficacia luminosa | 100 lm/W |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
| Valor del Flickering Pst LM | <5 % |
| Ángulo de radiación | 85 ° |

DIMENSIONES Y PESO

| Largo | 620,00 mm |
|-------------------|-----------|
| Ancho | 620,00 mm |
| Alto | 38,00 mm |
| Peso del producto | 2800,00 g |

MATERIAL Y COLORES

| Color del producto | Blanco |
|---|------------------|
| Color de carcasa | Blanco |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Material cobertura | Polystyrene (PS) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| Margen de temperatura ambiente | -2040 °C | |
|--|--------------------|--|
| Tipo de conexión | Terminal a presión | |
| Tipo de protección | IP65~IP20 | |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK02 | |

| Regulable | Sí |
|----------------------------|---------------|
| Tipo de montaje | Embutido |
| Ubicación de montaje | Pared / Techo |
| Entorno de aplicación | Indoor |
| Fuente de luz reemplazable | No |

Vida media

| Número de ciclos de encendidos | 25000 |
|--------------------------------|-------|
| | |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| Módulo LED sustituible no reemplazable |
|--|
|--|

DESCARGAS

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación | Nombre del documento |
|--|--|
| Archivo IES (IES) | LEDVANCE PANEL CLEAN ROOM 72W 840 DALI 620x620 |
| Archivo LDT (Eulumdat) | Panel Clean Room 72W Neutral Dali 620X620mm |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854176142 | Caja unitaria 1 | 625 mm x 50 mm x 655 mm | 3312.00 g | 20.47 dm ³ |
| 4099854176159 | Embalaje de envío 4 | 650 mm x 225 mm x 680 mm | 14598.00 g | 99.45 dm ³ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.