



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DOWNLIGHT DIM 30W 840 3400LM

DOWNLIGHT DIM | Luminaria LED de exterior con sensor regulable y fotosensor



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Edificios públicos
- Centros comerciales
- Pasillos, escaleras, zonas de entrada
- Áreas públicas
- Para uso en interior o exterior (solo en zonas a cubierto)
- Iluminación general

Beneficios del producto

- Alta eficacia luminosa
- Diseño muy delgado
- Poca profundidad de instalación
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

Características del producto

- Temperatura del color: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K
- Carcasa de aluminio, difusor de poliestireno opal.
- Tipo de protección: IP40
- Versiones redonda y cuadrada disponibles

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	100...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	110...310 mA
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3400 lm
Eficacia luminosa	113 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	<7 sdc _m
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	N/A
Ángulo de radiación	105 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	220,00 mm
Alto	51,00 mm
Peso del producto	520,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de protección	IP40
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido

Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor

Vida media

Número de ciclos de encendidos	25000
--------------------------------	-------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DESCARGAS

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo LDT (Eulumdat)	Downlight Dimmable 30W Neutral

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854177606	Caja unitaria 1	226 mm x 59 mm x 259 mm	631.00 g	3.45 dm³
4099854177613	Embalaje de envío 6	378 mm x 242 mm x 289 mm	4201.00 g	26.44 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.