

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

FITA LED PERFORMANCE 9.6W TW 24v IP65

930lm/m

PERF FLEX TW 24V 9,6W-m IP65 | Indicado para áreas externas/mojadas (IP65)



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de arquitectura
- Hoteles y oficinas
- Iluminación de acento en fachadas
- Aplicaciones decorativas
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Iluminación de áreas públicas

Beneficios del producto

- Gran variedad de opciones de diseño gracias a las tiras LED RGBW largas y flexibles
- Fácil de montar y de utilizar
- Diseño de producto estético y funcional
- Luz con distribución homogénea
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Cuatro años de garantía
- Blanco Dinámico (TW) y RGB

Características del producto

- Regleta LED flexible y recortable
- Regulable
- Tira LED RGBW flexible y autoadhesiva con función de iluminación inteligente inalámbrica



- Vida útil: hasta 40.000 h
- Tipo de protección: IP65
- Muy buen índice de reproducción cromática $R_{\text{suba/sub}}$: > 90
- Iluminación uniforme
- Tensión de suministro: 24 V CC
- Ángulo de haz: 120°
- Buen índice de reproducción cromática R_{a} : ≥ 80

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	48,00 W
Potencia del conjunto	48.00 W
Nivel de potencia nominal por metro	14,4 W
Tensión nominal	24 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	2000,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso por metro	750 - 930 lm/m
Temperatura de color	2700...6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Tono de luz LED	Blanco sintonizable
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

LED MODULE INFORMATION

Número de LEDs por metro	48
--------------------------	----

DIMENSIONES Y PESO

Largo	5000,00 mm
Longitud – unidad más pequeña	125,0 mm
Longitud del cable	200.000
Ancho	12,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	12.00 mm
Alto	4,20 mm
Altura (luminarias incluidas)	4.20 mm
Peso del producto	104,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
--------------------------------	--------------

Vida media

Vida útil nominal lámpara	40000 h
---------------------------	---------

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Autoadhesivo	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	RoHS
Clase de protección	III
Tipo de protección	IP65

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LED PERFORMANCE FLEX 9.6WTW 24V IP65 930lm

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075396678	BOLSA 1		172.00 g	
4058075396685	Embalaje de envío 10	205 mm x 192 mm x 193 mm	1581.00 g	7.60 dm ³
4058075396692	Embalaje de envío 40	402 mm x 328 mm x 238 mm	7934.00 g	31.38 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.