

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO TRACKLIGHT AR70 GU10 PRETO

SPOT TRACKLIGHT AR70 | Spots para lámparas PAR16, PAR20, PAR30, AR70 y AR111



### Áreas de aplicación

- Iluminación de acento
- Fashion shops, accessories shops
- Hoteles, restaurantes, tiendas

## Beneficios del producto

- 3 años de garantía
- Costes de mantenimiento más reducidos
- Diseño creativo para decoración interior

# Características del producto

- Montaje en superficie
- Disponible en blanco mate y negro mate.
- Adecuado para lámparas con casquillo E27 o GU10



# INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

| Potencia nominal    | 8,00 W |
|---------------------|--------|
| Clase de protección | I      |

#### Datos fotométricos

| Ángulo de radiació | 24 ° |
|--------------------|------|
|                    |      |

### **DIMENSIONES Y PESO**

| Diámetro          | 75,00 mm  |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 123,00 mm |
| Ancho             | 75,00 mm  |
| Alto              | 151,00 mm |
| Peso del producto | 290,00 g  |

### MATERIAL Y COLORES

| Color del producto  | Negro    |
|---------------------|----------|
| Color de carcasa    | Negro    |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg   |

# APLICACIÓN Y MONTAJE

| Margen de temperatura ambiente           | -20+40 °C |
|--|-----------|
| Tipo de protección                       | IP20      |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK05      |
| Regulable                                | No        |
| Tipo de montaje                          | Surface   |
| Entorno de aplicación                    | Indoor    |
| Fuente de luz reemplazable               | No        |
| Denominación del portalámparas           | GU10      |

# Vida media

| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 25000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L80/B10 @ 25 °C       | 22500 h <sup>1)</sup> |
| Duración L90/B10 @ 25 °C       | 14800 h               |
| Número de ciclos de encendidos | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

### **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

#### **DESCARGAS**

|     | Documentos y certificados                         | Nombre del documento                |
|-----|---|-------------------------------------|
| PDF | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | LEDVANCE TRACKLIGHT AR70 GU10 BLACK |

### **DATOS LOGÍSTICOS**

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075170124      | Caja unitaria<br>1                | 80 mm x 80 mm x 225 mm                  | 324.00 g   | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075170131      | Embalaje de envío<br>12           | 340 mm x 260 mm x 250 mm                | 4438.00 g  | 22.10 dm <sup>3</sup> |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.