FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SOLAR WALL LIGHT 2W 6500K 200 lm

SOLAR WALL LIGHT | Luminarias con tecnología LED para techo, pared y piso

Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Aplicaciones decorativas
- Iluminación de acento
- Iluminación de entrada

Beneficios del producto

- Bajo mantenimiento y costes de operación debido a la larga vida media de los LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantia

Características del producto

- Luminaria LED para exterior alimentada con energía solar
- Carga de la batería a través del panel solar
- Material: aluminio
- Resistencia a golpes: IK04
- Vida útil: hasta 25.000 h
- Tipo de protección: IP65

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	2,00 W
Tensión nominal	3,7 V
Clase de protección	III

Datos fotométricos

Flujo luminoso	200 lm
Eficacia luminosa	100 lm/W
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco Frío
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdcm
Libre de flickering	Sí
Ángulo de radiación	100 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	141,00 mm
Ancho	80,00 mm
Alto	57,00 mm
Peso del producto	250,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)|Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK04
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h [1]
Número de ciclos de encendidos	12500

[1] t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Rango de detección sensor de movimiento	5 m

Batería

Tipo de batería	Iones de litio

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Solar Wall Light

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854201905	Caja unitaria 1	148 mm x 87 mm x 71 mm	286.00 g	0.91 dm^3
4099854201912	Embalaje de envío 8	324 mm x 177 mm x 179 mm	2604.00 g	10.27 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.