# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
# SOLAR WALL LIGHT 7W 3000K 800 lm

SOLAR WALL LIGHT | Luminarias con tecnología LED para techo, pared y piso

## Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Aplicaciones decorativas
- Iluminación de acento
- Iluminación de entrada

## Beneficios del producto

- Bajo mantenimiento y costes de operación debido a la larga vida media de los LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantia

## Características del producto

- Luminaria LED para exterior alimentada con energía solar
- Carga de la batería a través del panel solar
- Material: aluminio
- Resistencia a golpes: IK04
- Vida útil: hasta 25.000 h
- Tipo de protección: IP65


© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 7,00 W |
| Tensión nominal | 3,7 V |
| Clase de protección | III |

### Datos fotométricos

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso | 800 lm |
| Eficacia luminosa | 114 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | < 5 sdcm |
| Libre de flickering | Sí |
| Ángulo de radiación | 100 ° |

### DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---|---|
| Largo | 183,00 mm |
| Ancho | 110,00 mm |
| Alto | 57,00 mm |
| Peso del producto | 441,00 g |

### MATERIAL Y COLORES

| | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Color de carcasa | Negro |
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC)\|Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Material cobertura | Polycarbonate (PC) |

### APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| Margen de temperatura ambiente | -20…+45 °C |
| Tipo de protección | IP65 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK04 |
| Regulable | Sí |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Pared |
| Entorno de aplicación | Exterior |
| Fuente de luz reemplazable | No |

### Vida media


© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

| | |
|---|---|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 25000 h [1)] |
| Número de ciclos de encendidos | 12500 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## SENSOR

| | |
|---|---|
| Rango de detección sensor de movimiento | 5 m |

## Batería

| | |
|---|---|
| Tipo de batería | Iones de litio |

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|---|---|
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854239403 | Caja unitaria<br>1 | 190 mm x 117 mm x 71 mm | 498.00 g | 1.58 $dm^3$ |
| 4099854239410 | Embalaje de envío<br>8 | 257 mm x 207 mm x 324 mm | 4416.00 g | 17.24 $dm^3$ |

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.


© 2025, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.