

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1150X35 54 34W 865 DP FLEX

DAMP PROOF FLEX LIGHT SOURCES | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo

Áreas de aplicación

- Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos
- Talleres, cadenas de montaje
- Pasillos subterráneos, pasos cubiertos
- Parkings
- Estacionamiento subterráneo



Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Ahorro de energía de hasta el 66 % (en comparación con luminarias que usan lámparas fluorescentes)

Características del producto

- Vida útil (L80/B50): hasta 100.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 120°

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	31,95 W
Tensión nominal	142 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	225,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	5700 lm
Eficacia luminosa	178 lm/W
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco frío
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 5 sdcm
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1168,00 mm
Ancho	33,00 mm
Alto	1,80 mm
Peso del producto	104,00 g



LISOEV 1150X35 54 34W

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plata
--------------------	-------

Color de carcasa	Plata
Material del cuerpo	Aluminio

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-30...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...+80 °C
Tipo de conexión	Conector
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	100000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	82000 h
Número de ciclos de encendidos	100000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Función agregada	EVERLOOP
------------------	----------

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User Instruction G11236539
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11201420

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	LSI Insert G11244312 DAMP PROOF FLEX
	Información legal	Legal Insert G11245903
	Declaraciones de conformidad	DP FLEX TH
	Declaraciones de conformidad UKCA	DP FLEX TH

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854522185	Caja unitaria 1	45 mm x 1,200 mm x 45 mm	395.00 g	2.43 dm³
4099854522192	Embalaje de envío 9	1,230 mm x 150 mm x 155 mm	1850.00 g	28.60 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.