

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO MINI SPOT CILÍNDRICO 6W 9TW 2700/6000K 360lm 20 ° PRETO

MINI SPOT CILÍNDRICO | Foco cilíndrico electrificado con acabado en aluminio y diseño moderno



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Diseño limpio, permite una fácil combinación con varios estilos de habitación
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Montaje flexible en carril magnético
- Puede ser directamente integrado en la App de Google Home
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa

Características del producto

- Temperatura de color ajustable mediante Blanco Dinámico: Blanco cálido a blanco frío
- Iluminación indirecta
- Regulable
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	48 V
Frecuencia de red	5060 Hz

Datos fotométricos

Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable	
Flujo luminoso nominal	360 lm	
Flujo luminoso	360 lm	
Eficacia luminosa	60 lm/W	
Temperatura de color	2700 6000 K	
Índice de reproducción cromática Ra	90	

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	20 °
---------------------	------

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	180,00 g
Diámetro	35 mm
Ancho	220,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	220.00 mm
Alto	100,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	100.00 mm

Vida media

Número de ciclos de encendidos	not Relevant
Vida media	30000 h

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Metal

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20+45 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Techo / Pared
----------------------	---------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854207211	Caja unitaria 1	125 mm x 60 mm x 220 mm	231.00 g	1.65 dm ³
4099854207228	Embalaje de envío 20	325 mm x 270 mm x 460 mm	5280.00 g	40.37 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.