

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO BARRA DE LED LINEAR 12W 9TW 2700/6000K 480lm 110 ° PRETO

BARRA DE LED LINEAR DIFUSOR ACRÍLICO | Barra LED lineal con acabado de aluminio y difusor acrílico



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Hoteles, bares, tiendas, etc.
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Controlable a través de dispositivos inteligentes (vía Android e iOS)
- Diseño limpio, permite una fácil combinación con varios estilos de habitación
- Fácil de montar y de utilizar
- Poco consumo de energía
- 3 años de garantía
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Montaje flexible en carril magnético
- Puede ser directamente integrado en la App de Google Home

Características del producto

- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Temperatura de color ajustable mediante Blanco Dinámico: Blanco cálido a blanco frío
- Iluminación indirecta
- Regulable
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Tipo de protección: IP20

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	48 V
Frecuencia de red	5060 Hz

Datos fotométricos

Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Flujo luminoso nominal	480 lm
Flujo luminoso	480 lm
Eficacia luminosa	40 lm/W
Temperatura de color	27006500 K
Índice de reproducción cromática Ra	90

Datos técnicos de iluminación

Angulo de radiación	110°

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	205,00 g
Largo	300 mm
Ancho	22,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	22.00 mm
Alto	24,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	24.00 mm

Vida media

Número de ciclos de encendidos	not Relevant
Vida media	30000 h

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Metal

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

M	argen de temperatura ambiente	-20+45 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Techo / Pared
----------------------	---------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854207570	Caja unitaria 1			
4099854207587	Embalaje de envío 25	370 mm x 250 mm x 345 mm	6538.00 g	31.91 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.