

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

GARDEN SPIKE 6W 3000K 500lm

GARDEN SPIKE 2 | Nuevo modelo de luminaria de pincho de jardín con LED integrado (IP65)



Áreas de aplicación

- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Jardinería de interior
- Parques
- Jardines
- Aplicaciones decorativas

Beneficios del producto

- Diseño de producto estético y funcional
- Instalación fácil y rápida
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- 2 años de garantía

Características del producto

- Tecnología WaterStop, que evita que el agua entre en el cable, garantizando una protección adicional
- Material: aluminio
- Resistencia al impacto: IK07
- Vida útil: hasta 25.000 h
- Tipo de protección: IP65

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6,00 W
Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	60...33 mA
Factor de potencia	> 0,70
Distorsión armónica total	< 25 %
Clase de protección	I
Tensión de aislamiento (L-N)	500 V
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	1000 V

Datos fotométricos

Flujo luminoso	500 lm
Eficacia luminosa	83 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	<1
Ángulo de radiación	40 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	63,00 mm
Largo	109,00 mm
Alto	298,00 mm
Peso del producto	327,00 g

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-30...+45 °C
--------------------------------	--------------

Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK06
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Suelo
Entorno de aplicación	Exterior
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	25000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Módulo LED sustituible	no reemplazable
------------------------	-----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854417900	Caja unitaria 1	70 mm x 70 mm x 240 mm	376.00 g	1.18 dm³
4099854417917	Embalaje de envío 6	225 mm x 155 mm x 260 mm	2556.00 g	9.07 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.