

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Concrete Spot GU10 Bright 4.5W Satin Nickel

Concrete Spot GU10 | Anillo de cemento empotrado con GU10 incluido



Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

Beneficios del producto

- Diseño con estilo y moderno
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Montaje sencillo

Características del producto

- Montaje en techo
- Temperatura del color: 2.700 K
- Posibilidad de cableado continuo
- Tipo de protección: IP20



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	4,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	33,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	206
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	263
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 150 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	440 lm
Eficacia luminosa	78 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	36 °

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	120,00 mm
Alto	56,00 mm
Peso del producto	266,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Níquel satinado
Color de carcasa	Níquel satinado
Material del cuerpo	Aluminio hormigón
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20/IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Embutido
Ubicación de montaje	Techo
Diametro de montaje	68 mm
Profundidad de montaje	115 mm
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	Sí
Denominación del portalámparas	GU10

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Available from October 2025
Número de puntos de luz	1

Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DECOR SPOT CONCRETE 4.5WGU10
	Información legal	Safety insert G11222465
	Información legal	Legal insert
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration Spotlights
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Spotlights

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075853997	Caja unitaria 1	147 mm x 147 mm x 74 mm	328.00 g	1.60 dm³
4058075854000	Embalaje de envío 20	390 mm x 312 mm x 326 mm	7237.00 g	39.67 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.